



Comercializadora Mexicana de Gestión y Mantenimiento

MAQUINARIA Y EQUIPOS, RENTA, VENTA,
REFACCIONES, SERVICIOS.



SAS DE CV

Índice

EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS SE DESTINGUEN DE LOS DEMAS:

- Fácil de operar
- Fácil acceso a espacios estrechos
- bajo consumo de combustible
- buen rendimiento
- Alto desempeño vs otras maquinas similares
- Vida útil mas larga
- Diseño con alto refuerzo y durabilidad
- 1 año de garantía.
- Todas las piezas están disponibles en stock todo el tiempo
- Servicio: si el problema tiene que resolverse cara a cara, le enviaremos un ingeniero.



miniexcavadora sobre orugas es una colección de
hermoso diseño MODELO: JKW-08



PRECIO \$13,500 USD



DATOS TECNICOS



SAS DE CV

Dimensiones

Longitud total	2500 mm
Ancho máximo	720 mm
Altura total	1350 mm

Pesos

Peso de la máquina 700 kg

Motor

MODELO Y TIPO	KOOP192F
Tipo de Combustible	Diésel
Número de cilindro	1
Desplazamiento	0.8L/H
Potencia nominal	8,6 kW



ACCESORIOS OPCIONALES

desgarrador



USD\$500

Martillos
hidráulicos



USD\$3100

Garfio



USD\$2100

Sinfin Hidráulico



USD500

Cucharón:

200mm=450US\$

300mm=550US\$

400mm=675US\$

500mm=780US\$

600mm=890US\$

700mm=995US\$



acoplador rápido



USD\$980

TE08 Excavadora			
Capacidad de Balde	0.02m ³	Modelo de motor	KOOP 192F
Ancho del chasis	720mm	Potencia de motor	12hp/3600rpm
Longitud de Orugas	1150mm	Radio de giro	1400mm
Distancia al suelo del chasis	80mm	Máxima Altura de Excavación	2470mm
Ancho de oruga	150mm	Máxima Altura de Descarga	1700mm
Longitud de Transporte	2500mm	Máxima Profundidad de Excavación	1200mm
Deposito de Combustible	15L	Máxima Radio de Excavación	2500mm
Rendimiento en pendientes	≤35°	Máxima Profundidad de Excavación Vertical	1120mm
Altura de excavadora	1350mm (sin cobertizo)	Fuerza de Excavación cucharón	10kn
Dimensiones (LxA)	2500*720*1350mm	Peso Operativo	700kg
Válvula de múltiples vías de NHI	Motor de viaje de Zhen Jiang	Motor de Giro de Li Ke	Bomba de Engranajes de Chang Jiang



SAS DE CV

miniexcavadora sobre orugas es una colección de
hermoso diseño MODELO: JKW-15



SAS DE CV



PRECIO \$17,500 USD



DATOS TECNICOS



SAS DE CV

Dimensiones

Longitud total	2500 mm
Ancho máximo	1100 mm
Altura total	2200 mm

Pesos

Peso de la máquina 1280 kg

Motor

MODELO Y TIPO	LaiDong385
Tipo de Combustible	Diésel
Número de cilindro	3
Desplazamiento	1.5L/H
Potencia nominal	18.1 kW



ACCESORIOS OPCIONALES

desgarrador



USD\$500

Martillos
hidráulicos



USD\$3100

Garfio



USD\$2100

Sinfin Hidráulico



USD950

Cucharón:

200mm=450US\$

300mm=550US\$

400mm=675US\$

500mm=780US\$

600mm=890US\$

700mm=995US\$



acoplador rápido



USD\$980

TE15 Excavadora			
Capacidad de Balde	0.03m³	Modelo de motor	LAIDONG 385
Ancho del chasis	1100mm	Potencia de motor	18.1kw/2200rpm
Longitud de Orugas	1350mm	Radio de giro	1600mm
Distancia al suelo del chasis	115mm	Máxima Altura de Excavación	2850mm
Material de Oruga	Orugas de goma	Máxima Altura de Descarga	2030mm
Ancho de oruga	180mm	Máxima Profundidad de Excavación	1600mm
Deposito de Combustible	15L	Máxima Radio de Excavación	3370mm
Rendimiento en pendientes	≤35°	Máxima Profundidad de Excavación Vertical	1400mm
Altura de excavadora	1550mm (sin cobertizo)	Fuerza de Excavación: cucharón	11KN
Dimensiones (LxAxA)	2900*1100*1550mm	Peso Operativo	1280kg
Válvula de múltiples vias de NHI	Motor de viaje de Li Ke	Motor de Giro de Li Ke	Bomba de Engranajes de Tian Ji

"Rápido", "Fuerte", "Económico"
y "Largo plazo" .MODELO: JKW-30



PRECIO \$23,540 USD



DATOS TECNICOS



SAS DE CV

Dimensiones

Longitud total	4180 mm
Ancho máximo	1500 mm
Altura total	2200 mm

Pesos

Peso de la máquina 2900 kg

Motor

MODELO Y TIPO	XinChai4D27G31
Tipo de Combustible	Diésel
Número de cilindro	4
Desplazamiento	2.19L/H
Potencia nominal	36.8 kW



ACCESORIOS OPCIONALES

desgarrador



USD\$750

Martillos
hidráulicos



USD\$3100

Garfio



USD\$2100

Sinfin Hidráulico



USD950

Cucharón:

200mm=550US\$

300mm=650US\$

400mm=775US\$

500mm=880US\$

600mm=890US\$

700mm=1095US\$



acoplador rápido



USD\$1080

TE30 Excavadora

Capacidad de Balde	0.1m³	Modelo de motor	CHANGCHAI 390
Ancho Total	1350mm	Potencia de motor	24.5kw/2200rpm
Longitud de Orugas	2000mm	Radio de giro	1300mm
Distancia al suelo del chasis	240mm	Máxima Altura de Excavación	3900mm
Ancho de oruga	230mm	Máxima Altura de Descarga	2600mm
Longitud de Transporte	4180mm	Máxima Profundidad de Excavación	2500mm
Deposito de Combustible	20L	Máxima Radio de Excavación	5486mm
Rendimiento en pendientes	≤30°	Máxima Profundidad de Excavación Vertical	2300mm
Altura de excavadora	2200mm	Fuerza de Excavación: cucharón	22kn
Dimensiones (LxAxH)	4180*1350*2200mm	Peso Operativo	2700kg
Válvula de múltiples vías de NHI	Motor de viaje de EATON	Motor de Giro de EATON	Bomba Hidráulica de émbolo de Taifeng

La funcionalidad de la barredora de caminos completamente cerrada Nanbo c210 es la primera en China y ha ganado la patente de invención nacional. El vehículo adopta llantas neumáticas en las cuatro ruedas, las cuales son adecuadas para todo tipo de terreno. La tracción trasera doble tiene un fuerte poder de ascenso y la velocidad máxima de conducción puede alcanzar los 25 km / h, lo que puede mejorar en gran medida la eficiencia de la operación. El sistema de cepillo principal se puede mejorar en su conjunto y ganó la patente de invención nacional.

Lugares adecuados: caminos municipales, fábricas, colegios, parques, plazas, villas, carriles motorizados y no motorizados, etc.

Suelo aplicable: suelo de cemento, suelo de asfalto, suelo de mármol, etc..MODELO: C210



SAS DE CV



PRECIO \$28,540 USD



DATOS TECNICOS



SAS DE CV

Dimensiones

Longitud total	2900 mm
Ancho máximo	2000 mm
Altura total	1980mm

Pesos

Peso de la máquina 1200 kg

El sistema de energía eléctrica está instalado en la dirección, lo que hace que la operación sea más conveniente y cómoda, y la conducción de marcha atrás está configurada con un leve toque.





C170

El vehículo barredor de calles de conducción eléctrica C170 integra limpieza y lavado, se especializa en la limpieza rápida de basura esparcida en calles y caminos de parques, como hojas, botellas de plástico, cajas de cigarrillos, pañuelos de papel, piedras, colillas de cigarrillos y otras partículas grandes de basura, que se puede manejar fácilmente para garantizar mejor la seguridad de los limpiadores que trabajan en la carretera.

Lugares de aplicación: calles, caminos, avenidas, colegios, parques, plazas, villas, etc.



SAS DE CV



PRECIO \$15,980 USD

DATOS TECNICOS



SAS DE CV

Dimensiones

Longitud total	2130 mm
Ancho máximo	1400 mm
Altura total	2000mm

Pesos

Peso de la máquina 310 kg

Con un tanque de solución de plástico rodante grande de 120L que puede rociar y reducir el polvo durante mucho tiempo sin contaminación secundaria por polvo.

Con una tolva de basura de 140 l al final de la máquina y un contenedor de basura móvil adicional de 40 l, que puede recoger y almacenar basura esporádica en la carretera;

La velocidad de transferencia de trabajo es rápida con un máximo de 30 km / h, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo





C180

C180 es una barredora de conducción semicerrada de grandes dimensiones integrada con barrido y aspiración. Tiene un fuerte sistema de recolección de polvo doble y un gran sistema de reducción de polvo y rociado con un tanque de solución de plástico rodante, el polvo pequeño ya no se levanta dos veces. Puede barrer botellas, cajas de cigarrillos, hojas, piedras, colillas de cigarrillos y otros desechos, la máquina está limpia donde quiera que vaya. Esta barredora es adecuada para calles, colegios, parques, plazas, villas y otros lugares.

PRECIO \$19,980 USD



DATOS TECNICOS



SAS DE CV

Dimensiones

Longitud total	2100 mm
Ancho máximo	1980 mm
Altura total	2010mm

Pesos

Peso de la máquina 880 kg

El sistema de freno de disco hidráulico de nivel de automóvil está diseñado para hacer frente a todo tipo de condiciones de frenado en el proceso de uso, para garantizar la seguridad durante la conducción y para agregar freno de mano de estacionamiento;

Equipado con un motor de cepillo principal de tierras raras, tiene las características de una larga vida útil, gran capacidad de sobrecarga, rendimiento estable, precisión de regulación de alta velocidad, relación de regulación de gran velocidad, características de salida duras y transferencia estable;

Con el diseño de ventilador de succión doble y filtro de barril doble, la capacidad de recolección de polvo es el doble que la de un solo ventilador;

Con un tanque de agua de plástico rodante de gran capacidad de 170L, que es 2-3 veces más que el de una barredora ordinaria;





Nuestras especialidades



1. Partes de equipos y componentes, eléctricos, mecánicos, electrónicos, instrumentación, neumáticos, hidráulicos, médicos
2. Mantenimiento, construcción, reparación, diseño de proyectos, ejecución de proyectos.
3. Soldaduras en todas sus modalidades, reparaciones mecánicas, eléctricas, obras civiles, obras mecánicas, pailera, ojalaterías, construcciones, edificaciones, pavimentaciones de calles, autopistas, maquinado y o torneado de piezas en máquinas herramientas manuales y automáticas.
4. Medición y Monitoreo de fugas en líneas de calderas, gas, vapor, agua con instrumentos de monitoreo estáticos y de control a distancia.
5. Cotización de mano de obra y equipamiento para todo tipo de trabajo a realizar, industrial, eléctrico, instrumentación, automatización, montaje, desmontaje de partes de asesorías y plantas e industrias.
6. Compra, venta, mantenimiento, reparación de herramientas manuales, mecánicas, eléctricas y automáticas de trabajo de diferentes características técnicas
7. Suministro de equipos automotores ligeros, semipesados y extra pesados, automáticos, mecánicos especializados para las industrias.
8. Equipos de protección industrial para instalaciones, CCTV
9. Equipos de protección y análisis industrial para sistemas de lubricación, carburación y potencia
10. Equipos de protección y de control a motores industriales de media, baja y alta potencia.
11. Equipos de protección y análisis industrial para sistemas de lubricación, carburación y potencia
12. Equipos para pruebas dieléctricas en aceite
13. SIEMENS - Oferta sensor/transmisor de temperatura
14. Sistema de ensayos por ultrasonido **SONOCHEK:**

ILUMINACION PUBLICA

Servicio que consiste en proveer la iluminación mínima necesaria en los espacios públicos y vialidades, de forma que se garantice la seguridad de peatones y vehículos



Nota: IMÁGENES REPRESENTATIVA, PUEDE VARIAR SEGÚN MODELO Y PRECIO, precio sujeto a inflación%, cambio de moneda, y volumen de compra, sujeto a volumen en almacén y fabricación solicite su COTIZACION ACTUALIZADA.



Luminaria solar 90w normal delgada

**Precio habitual
\$ 7,790.00 MXN**

**Precio de venta
\$ 5,490.00 MXN**

PODER : 90W

ANGULO : 120°

COLOR DE LA TEMPERATURA : 6500K BLANCO FRÍO

TIEMPO DE VIDA : 50000H

MEDIDAS DE LA LAMPARA :

ALTURA : 52 CM

LARGO: 24 CM

CANTIDAD DE LEDS : 300 LEDS

LÚMENES : 8100LM

MATERIAL : METAL

COLOR : NEGRO

PRODUCTO CERTIFICADO : CE , RoHS

TIEMPO DE CARGA : 4 A 6 HORAS

TIEMPO DE TRABAJO : 12 HORAS

FORMA DE TRABAJO : AUTOMÁTICO PRENDE AL ANOCHECER Y SE APAGA AL AMANECER.

Nota: no requiere alimentación eléctrica externa.





Luminaria 200w Estándar

Precio habitual

\$ 11,690.00 MXN

Precio de venta

\$ 8,953.00 MXN

Luminaria Suburbana Alumbrado Publico.

*PODER : 200W

*ANGULO : 120°

*COLOR DE LA TEMPERATURA : 6500K

*TIEMPO DE VIDA : 50000 HORAS

*TIEMPO DE CARGA : 6 - 8 HORAS

*FLUJO LUMINOSO : 110LM / W

*MATERIAL DE LA LAMPARA : ALUMINIO

*DIMENSIONES DE LA LAMPARA : 90 X 22 X 4.5CM

*IP65 : RESISTENTE A LA LLUVIA

*BATERIA DE LITIO : 6.4V 30AH

*PANEL SOLAR : 10V 39W POLICRISTALINO

*CANTIDAD DE LEDS : 440 LEDS

Nota: no requiere alimentación eléctrica externa



Luminaria led alumbrado publico 80w

\$5048.00

Mod. Sku:12-sld-80w-cw

Luminaria led 80w alumbrado publico FICHA TÉCNICA

Tipo de luminaria: Para alumbrado publico

Luminarias led para alumbrado publico precio

Luminarias led para alumbrado publico precio

Color de la carcasa: Gris

Material de la carcasa: Aluminio

Material de la pantalla: Vidrio de alta calidad

Voltaje: AC 85 – 265 Volts

Potencia: 80 Watts

Factor de Poder: >095

Temperatura: 6500 Kelvin

Intensidad: 6,000

Ángulo: 120° Grados

Medidas: Alto: 54.0 centímetros x Ancho: 19.0 centímetros x Pr 5.0 centímetros

Nota: requiere alimentación eléctrica



- ▶ EQUIPOS DE LEVANTE
- ▶ EQUIPOS MINIS PARA MOVIMIENTO INTERNO, GRAN DESPLAZAMIENTO.
- ▶ GRAN ARRASTRE
- ▶ CAPACIDADES ELECTRICAS Y DE COMBUSTION INTERNA
- ▶ GARANTIAS DE 1 AÑO FULL

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO DE MONEDA, SOLICITE COTIZACION ACTUALIZADA, HAY VARIOS MODELOS, ESPECIFICACIONES SIMILARES PERO DEPENDE DE CAPACIDAD

JAC FORKLIFT MÉXICO

MONTACARGAS ELÉCTRICOS

PD20J / 25J / 30J / 35J

CAPACIDAD DE	DEPLAZAMIENTO LATERAL	CARGA
2000 KG	CASCADE	2000
2500 KG	TRIPLEX	2500
3000 KG	4000 MM	3000
3500 KG	CONTROLADOR CURTIS	3500

DEPLAZAMIENTO 8/700 AMP

MONTACARGAS GAS

CPQV

DEPLAZAMIENTO 1500

Capacidad de 1500

Batería de litio

(6 HORAS DE TRABAJO)

Rueda de conducción

@jacforkliftmx

www.jacforklift.com.mx

32



TRACTOR ELÉCTRICO

CON PLATAFORMA



CAPACIDAD
1,000 – 3,000 KG

CONTROLADORES
CURTIS

LLANTAS
NEUMÁTICAS

- PRECIO EN USD DOLARES AMERICANOS MAS 16% IVA
- Forma de pago 70% anticipo -30% contra embarque
- El Precio es L.A.B COATZACOALCOS, VERACRUZ
- TIEMPO DE ENTREGA: 100-140 DIAS

PRECIO:

\$23,300.00 USD*

**BDD10
BDD20
BDD30**

MODELO		Uds.	BDD10	BDD20	BDD30
CARACTERÍSTICAS	Tipo de Energía		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Forma de Manejo		Hombre sentado	Hombre sentado	Hombre sentado
	CAPACIDAD DE CARGA	kg	1000	2000	3000
	Altura de Barra para remolcar	mm	274/354	417/497	438/538
PESO	Peso (Con Batería)	kg	980	1340	1750
LLANTAS	Llanta		Neumática	Neumática	Neumática
	Llanta Frontal	mm	5.00-8	6.00-9	6.00-9
	Llanta Trasera	mm	5.00-8	6.50-10	6.50-10
	Cantidad de Llantas		2x /2	2x /2	2x /2
DIMENSIONES	Largo Total	mm	2750	3286	3550
	Ancho total	mm	1000	1250	1400
	Altura Total	mm	1139	1284	1300
	Tamaño de Plataforma	mm	1400×1000×570	1930×1250×716	2200×1400×755
	Altura de Piso a Chasis	mm	97	150	144
	Espacio entre Llanta trasera y Llanta delantera	mm	1150	1600	1850
	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	2850	3300	4000
	Radio Mínimo de Giro	mm	2650	3100	3800
DESEMPEÑO	Velocidad Máxima (Con carga/ Sin Carga)	km/h	8/10	12/16	11/13
	Capacidad de ascenso máxima (carga completa / sin carga)	%	10/20	10/20	10/20
	Servicio de Frenos		Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
PODER	Potencia de Motor	kw	3	4	5.5
	Batería (Voltaje/Amperes)	V/Ah	24/275	48/330	48/400
	Peso de Batería	kg	270	580	660
	Tamaño de Batería	mm	2-295×335×450	2-456×494×460	430×590×970

TRACTOR DE ARRASTRE

(HOMBRE SENTADO)



QD20S1
QD30S1
QD45S1
QD60S1
QD80S1
QD80S5

CAPACIDAD DE ARRASTRE
2,000 – 8,000 KG

CONTROLADORES
CURTIS

LLANTAS
NEUMÁTICAS

TRACTOR ELECTRICO DE ARRASTRE de 6
Toneladas de Capacidad de la
marca JAC (NUEVO)

- PRECIO EN USD DOLARES AMERICANOS MAS 16% IVA
- Forma de pago 70% anticipo -30% contra embarque
- El Precio es L.A.B COATZACOALCOS, VERACRUZ
- TIEMPO DE ENTREGA: 100-140 DIAS

PRECIO:

\$19,100.00 USD*

MODELO		Uds.	QD20S1	QD30S1	QD45S1	QD60S1	QD80S1	QD80S5
CARACTERÍSTICAS	Tipo de Energía		Batería Eléctrica					
	Forma de Manejo		Hombre sentado					
	Capacidad de carga	kg	2000	3000	4500	6000	8000	8000
	Altura de Barra para remolcar	mm	303				303/405	
	Fuerza de Tracción (60 minutos)	N	500	750	1000	1500	2000	
	Fuerza de Tracción (5 minutos)	N	2000	2500	3000	6000	8000	
	Peso (Con Batería)	kg	740	780	900	980	1080	
LLANTAS	LlantaS		Neumática					
	Llanta Frontal	mm	Φ294×99					
	Llanta Trasera	mm	Φ415×112					
	Cantidad de Llantas		1x /2		2x /2			
DIMENSIONES	Largo Total	mm	1685		1845		1895	
	Ancho total	mm	800					
	Alto Total	mm	1236					
	Altura del Piso al Chasis	mm	80					
	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	1800		1960		1950	
	Radio Mínimo de Giro	mm	1600		1760		1740	
DESEMPEÑO	Velocidad Máxima (Con carga/ Sin Carga)	km/h	6/13					
	Capacidad de ascenso máxima (carga completa / sin carga)	%	5/25					
	Servicio de Frenos		Hidráulico					
PODER	Potencia de Motor	kw	1.95		4.28		8	
	Batería (Voltaje/Amperes)	V/Ah	48/165	48/195	48/220	48/275	48/350	48/300
	Peso de Batería	kg	325	365	385	450	530	
	Tamaño de Batería	mm	755×345×550		760×500×548			
	Nivel de Sonido	dB(A)	< 70					
	Ángulo de Giro	°	130					

Imagen solamente ilustrativa

Montacargas de ELECTRICO de 4.5 Toneladas de Capacidad de la marca JAC (NUEVO)



- PRECIO EN USD DOLARES AMERICANOS MAS 16% IVA
- Forma de pago 70% anticipo -30% contra embarque
- El Precio es L.A.B COATZACOALCOS, VERACRUZ
- TIEMPO DE ENTREGA: 100-140 DIAS

PRECIO:

\$69,900.00 USD*

Patín Eléctrico de 3 Toneladas Capacidad de la marca JAC (NUEVO)



- PRECIO EN USD DOLARES AMERICANOS MAS 16% IVA
- Forma de pago 70% anticipo -30% contra embarque
- El Precio es L.A.B COATZACOALCOS, VERACRUZ
- TIEMPO DE ENTREGA: 90-120 DIAS

PRECIO:

\$10,700.00 USD*



Patín Manual de 3 Toneladas Capacidad de la marca JAC (NUEVO)

- PRECIO EN PESOS MEXICANOS MAS 16% IVA
- Forma de pago 70% anticipo -30% contra embarque
- El Precio es L.A.B COATZACOALCOS, VERACRUZ
- TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

PRECIO:

\$9,900.00 MX*



Model:
CBD20KD-I

◀ One set side way battery

AC


Conforms to EN 15039-1:2012
EN 1175-1:1998/A1:2010
EN 16387-1:2013
Based on Directive 2006/42/EC



Model:
CBD18KD

AC



The super light Walkie type with small turning radius and low profile chassis, widely used in narrow space like supermarket and workshop.



Model:
CBD20KD-II

◀ Swing-out battery

AC



Drive System



Multi-function indicator and hour meter



Swing-out battery tray (CBD20KD-II)

Proceso de garantía: Problema con montacargas.

- Reportar a DEP. TECNICO por medio de correo el fallo, con fotos y una descripción de la falla.
 - NO HAY FORMATO.
 - Si ya se tiene identificado la piezas que falla, se solicita esta pieza.
 - Si no se tiene la pieza, lo mejor es ir con un técnico a que haga un diagnóstico para verificar que pieza falla o cual es el problema.
 - Después de que se haya verificado que si es garantía, se procede a mandar la pieza para reparar.
 - La garantía incluye mano de obra.
- GARANTIA.

1 AÑO O 2,000 HORAS.

Todo entra en garantía, siempre y cuando no sea error de operación.

Model: CBD12W-Li

Advantages:

- 48V large capacity maintenance-free lithium battery, long working time around 6 hours.
- The charging time only needs 3 hours.
- 10 seconds replacement of the battery (two groups exchanged battery can be used for 24 hours of continuous work).
- Brushless motor, maintenance-free, high efficiency.
- Stepless speed, smooth speed changing.
- Small and beautiful, flexible steering, which can successfully enter the narrow space, such as elevators, small super market.



Charging Time 3HR Fast and short boost charge, only 3 hours charging is sufficient to achieve full charge.	Working Time 6HR Powerful and robust energy 48V/20Ah battery voltage. A fully charged battery can work continuously for 6 hours.	Work Shift 24HR Prepare just two pieces of lithium batteries. One charging, one working, 24 hours without break.
--	--	--

Comercializadora Mexicana de Gestión y Mantenimiento

Ing. Ubilde Leonardo Laffita Cuza

COMEXIMTTO SAS.DE.CV

Promotor Comercial

Telf: 921-133-55-21

Email: comeximsadecv@hotmail.com



comeximtto.sas.de.cv

Gestión de soluciones técnicas, trato directo sin intermediarios.



Comercializadora Mexicana de Gestión y Mantenimiento

Ing. Javier Alberto Gómez Estrella

Comercializadora Mexicana de Gestión y Mantenimiento

Asesor Técnico

Telf: 921-291-09-70

Email: gerenciagimatto@gmail.com



comeximtto.sas.de.cv

Gestión de soluciones técnicas, trato directo sin intermediarios.

